

EPSON®

EXCEED YOUR VISION



Epson Stylus Pro 4880

Een nieuwe standaard in A2+/17" kleuren- en zwart-wit productieprinten

Ontdek de hoogste kwaliteit printen met Epson 8-kleuren UltraChrome™ K3 inkt met Vivid Magenta-technologie. Breng fotografie, kunst en proefdrukken tot leven met perfecte reproductie, stabiliteit en consistentie van afbeeldingen.

Produceer het hoogste niveau in print-kwaliteit en betrouwbaarheid met Epson's laatste snufjes in inkttechnologieën en verbeterde verwerking van afbeeldingen. Creëer keer op keer blijvende fotorealistische afbeeldingen met Epson's UltraChrome K3-inkt met Vivid Magenta-technologie en drie soorten zwarte inkt.

Stel nieuwe standaarden in een serie van media met verbeterde gradaties in toon, vrijwel zonder metamerisme en een minimale glansdifferentiaal. Verbeter daarbij uw productiviteit met hoge snelheden, nieuwe stuurprogramma's en eenvoudige controle.

Ideaal voor fotografie, kunst en proefdrukken – produceer resultaten van contractkwaliteit voor veeleisende toepassingen

Bereik excellente kleuren- en zwart-witafdrukken – bereik superieure kwaliteit in afbeeldingen, hoge kleurenstabiliteit en maximale toongradatie

Een verbetering in vloeiende, natuurlijke kleuren – dankzij de Epson UltraChrome K3-inkt met Vivid Magenta-technologie.

Fantastische resultaten – met verbeterde verwerkingstechnologie voor afbeeldingen. Uitgebreide kleurenvoorstellingen in rood- en blauwtinten

Blijvende fotorealistische kwaliteit – indrukwekkend lichtecht voor consistente, reproduceerbare kwaliteit

Veelzijdige mediaverwerking – kies uit een breed scala aan matte, glanzende en kunst-papiersoorten

Verbeterde productiviteit – hoge afdruksnelheden en hoge capaciteit inktpatronen voor printen gedurende de nacht

Gemakkelijke bediening – instellingen aanpassen, delen en onthouden met nieuwe printerstuurprogramma's

Belangrijke voordelen:

- Hoogste kwaliteit A2+/17" 8-kleuren productieprinter
- Epson UltraChrome K3-inkt met Vivid Magenta-technologie
- De perfecte printer voor fotografie, kunst en proefdrukken
- Veelzijdigheid door een brede keuze aan media

Epson Stylus Pro 4880	17" (A2+)																														
Grootte	Epson Micro Piezo™ drop-on-demand inkttechnologie																														
Afdruktechnologie	Epson Variable-Sized Droplet Technology en 3,5 pl Epson Ultra Micro Dot™ Configuratie printkop 180 spuitkanalen x 8 kleuren																														
Inktsysteem	9 kleuren gepigmenteerde inkt (C, LM, G, LC, ZLM, LK, LLK, Foto Zw, Mat Zw) met CSIC met 8 sloten (één slot voor uitwisselbare mat en fotozwart) Inktconversiepatronen die vereist zijn voor de inktwissel tussen mat en fotozwart zijn meegeleverd bij de eenheid																														
Resolutie	2880 x 1440 dpi bi-directionele Epson Variable-Sized Droplet Technology																														
Snelheid	Tot 12,8 m ² /uur (A2 / gewoon papier / conceptmodus)																														
Stuurprogramma	Microsoft® Windows 2000, XP, XP 64-bit, Vista, MAC OS® X 10.x.x																														
Interfaces	Standaard: USB 2.0 (Compatibel met 1.1), Ethernet 10 / 100Mb																														
Afmetingen papierrol	Binnendiameter 2" of 3". Max. buitendiameter Ø150 mm																														
Papierbeheer	Enkele rol (1 rol < 150 mm / buitendiameter) Mediabreedte 203,2 mm – 431,8 mm (8" – 17") Minimum medialengte 279 mm Mediadikte 0,08 mm – 0,50 mm																														
Losse vellen	Hoge capaciteit papierhouder met automatische doorvoer (tot 250 vellen gewoon papier) Handmatige invoer voor media tot 1,5 mm Mediabreedte A4 / LTR – A2 / C, (210 mm – 431,8 mm) Medialengte 279 mm – 610 mm Mediadikte 0,08 mm – 1,50 mm																														
Printmarges	4 modi beschikbaar; modus 1: 3 mm aan alle zijden (bovenzijde, zijkanten en onderzijde); modus 2: 15 mm (boven- en onderzijde), 3 mm (zijdkanten) modus 3: 15 mm (bovenzijde, zijkanten en onderzijde); modus 4: 25 mm (boven- en onderzijde), 3 mm (zijdkanten)																														
Losse vellen	2 modi beschikbaar; modus 1: 3 mm (bovenzijde, zijkanten en onderzijde); modus 2: 3 mm (bovenzijde en zijkanten), 14 mm (onderzijde)																														
Randloos afdrukken	Zowel randloos als full bleed* voor de volgende mediabreedtes: 8", 10", 12", 14", 16", 17", 210 mm, 257 mm, 300 mm, 329 mm, 400 mm, 420 mm																														
Papierrol / losse vellen	Boven- en onderranden kunnen automatisch op elke lengte afgesneden worden. 8" & 420 mm vereist separator																														
Inktpatronen	110 en 220 ml inktcapaciteit Intelligence inktpatronensysteem voor controle inktniveau zelfs bij opnieuw ingestoken patronen.																														
	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>110 ml</td> <td>220 ml</td> </tr> <tr> <td>Mat zwart</td> <td>C13T613800</td> <td>C13T614800</td> </tr> <tr> <td>Fotozwart</td> <td>C13T605100</td> <td>C13T606100</td> </tr> <tr> <td>Lichtzwart</td> <td>C13T605700</td> <td>C13T606700</td> </tr> <tr> <td>Lichtlichtzwart</td> <td>C13T605900</td> <td>C13T606900</td> </tr> <tr> <td>Cyaan</td> <td>C13T605200</td> <td>C13T606200</td> </tr> <tr> <td>Levendig magenta</td> <td>C13T605300</td> <td>C13T606300</td> </tr> <tr> <td>Geel</td> <td>C13T605400</td> <td>C13T606400</td> </tr> <tr> <td>Levendig licht magenta</td> <td>C13T605600</td> <td>C13T606600</td> </tr> <tr> <td>Licht cyaan</td> <td>C13T605500</td> <td>C13T606500</td> </tr> </table>		110 ml	220 ml	Mat zwart	C13T613800	C13T614800	Fotozwart	C13T605100	C13T606100	Lichtzwart	C13T605700	C13T606700	Lichtlichtzwart	C13T605900	C13T606900	Cyaan	C13T605200	C13T606200	Levendig magenta	C13T605300	C13T606300	Geel	C13T605400	C13T606400	Levendig licht magenta	C13T605600	C13T606600	Licht cyaan	C13T605500	C13T606500
	110 ml	220 ml																													
Mat zwart	C13T613800	C13T614800																													
Fotozwart	C13T605100	C13T606100																													
Lichtzwart	C13T605700	C13T606700																													
Lichtlichtzwart	C13T605900	C13T606900																													
Cyaan	C13T605200	C13T606200																													
Levendig magenta	C13T605300	C13T606300																													
Geel	C13T605400	C13T606400																													
Levendig licht magenta	C13T605600	C13T606600																													
Licht cyaan	C13T605500	C13T606500																													
Lichtvastheid	Tot 75 jaar voor kleurenafdrucken Meer dan 100 jaar voor zwart-witafdrucken																														
Algemeen																															
Afmetingen (B x D x H)	848 x 765 x 354 mm (min. formaat papierlade in opslag) 848 mm x 1105 mm x 354 mm (max. formaat papierlade geopend)																														
Gewicht	Ca. 39,4 kg (zonder inkt en media)																														
Geluidsniveau	Ca. 50 dB																														
Stroomverbruik	In gebruik: 59 W of minder Stand-by: 5 W of minder Uitgeschakeld: 1 W of minder																														
Garantie	1 jaar reparatie of vervanging Optionele uitbreiding naar 3 jaar																														
Opties	2 / 3" dubbele rol doorvoerspindel (Hoge spanning) C12C811191 Separator voor afdrukken zonder rand voor 420 mm en 8" papierrol C12C811201 Reservemes automatische afsnijder C12C815291 Onderhoudstank C12C890191																														

*Full bleed only available on roll media



Epson Europe BV - Vestiging België
Belgicastraat 4 - Keiberg
B-1930 Zaventem
Infoline: 070/350120*
* (0.1735 €/min.)
www.epson.be

Epson Europe BV - Vestiging Benelux
Entrada 701
NL-1096 EJ Amsterdam
Infoline: 0900-5050808*
* (0.05 €/oproep + 0.15 €/min.)
www.epson.nl